BETRIEBS-ANLEITUNG

Musterring



DUBAI / 140 X 200 CM GETEILT

(Bitte aufbewahren) (Stand 14.12.2023)

Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.





5 Jahre Garantie.
Auf Musterring Möbel ist Verlass.
Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.





Service-Information
Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität
Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege
Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung
Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung
Holzpflege und Sonderprodukte




Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel


Unsere Pictogramme mit Erläuterungen

Aufbau





Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten



Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen





Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein



Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal



Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten



Nicht durch die Verpackung schneiden


Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich



Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern


Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Betrieb



Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch



Mindestabstand zu Heizquellen beachten





Empfohlenes Raumklima Ø 45-55% Luftfeuchte



Betriebsanleitung beachten



Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen


Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich



Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Wartung


Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen


Polsterbezüge regelmäßig glätten


Statische Aufladung der Bezüge möglich


Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung


Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailansicht

Betriebsanleitung
(Bitte aufbewahren)

Box-System Dubai / Dubai XL
140 x 200 geteilt





(D) **Montageanleitung**

(GB) **Assembly instructions**

(NL) **Handleiding voor de montage**

(PL) **Instrukcja montazu**

(TR) **Montaj talimati**

(RU) **Инструкция по монтажу**

(RO) **Instructiunile de instalare**


(I) **Istruzioni per l'installazione**


(F) **Instructions d'installation**


(SK) **Návod na inštaláciu**

(CZ) **Návod k instalaci**

(H) **Telepítési utasítások**








020120190

gültig ab 12/23

DUBAI



Beschlagkarton Chromfuß (Fuß 1)

A 2x	B 2x	C 2x	D 1x	E 4x
	M8x25	M8x60		

F 2x	G 2x	H 4x	K 2x
4x70	*6,4*	*5x40*	


Beschlagkarton Chromkufe / Fuß 2

B 2x	C 2x	D 1x	E 4x	F 2x
M8x25	M8x60			*4x70*


G 2x	I 2x	K 2x
6,4	*8,4*	




DUBAI



Beschlagkarton XL








DUBAI


Teil I

1. Fuß 1



Achtung!! **Bitte Kartonage der Verpackung zum Schutz des Fußbodens während der Montage unterlegen.**


1. Fuß 2 / Kufe




Achtung!! **Bitte Kartonage der Verpackung zum Schutz des Fußbodens während der Montage unterlegen.**

DUBAI

2. nur bei XL-Variante




3. Kopfteilmontage



Kopfteil in entsprechende Halterungen an den Bettkästen einhängen, anschließend Matratzen auflegen.

Achtung! Das Bett kann nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.

4. Matratzen auflegen



Copyright 2018/2019 by
Gallery-M
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück


Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.


Montageanleitung

(Bitte aufbewahren)


Beleuchtungsset für Kopfteilrückseite

HFH 100-0593
HFH 100-0594
HFH 100-0595
HFH 100-0596
HFH 100-0597
HFH 100-0598













Beleuchtung für Kopfteilrückseite












Bürste in inneres Profil einschieben:
Slide brush into the inner profile:






Beleuchtung für Kopfteilrückseite

Nicht die Schutzfolie vom Klebeband entfernen
Do not remove protectiv foil from the adhesive tape







Nicht knicken!
Do not bend!


Kabel durch die Bürsten führen.
Place cable through the brushes.


Bänder vorsichtig in das Profil einschieben.
Carefully slide the LED-stripes into the profile.






Beleuchtung für Kopfteilrückseite





Beleuchtung für Kopfteilrückseite

Anschluß der Kopfteilbeleuchtung:
connection of the bedhead illumination:




Beleuchtung für Kopfteilrückseite

Verwendung der Lichtsteuerung:
Use of the light control :

1: Taste kurz drücken, Beleuchtung wird eingeschaltet
2: Taste kurz drücken, Beleuchtung wird ausgeschaltet

1: Short press on the key, the lighting is switched on
2: Short press on the key, the lighting is switched off



Copyright 2018/2019 by
Gallery M
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück


Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Montageanleitung

(Bitte aufbewahren)


Beleuchtungsset für Unterflurbeleuchtung


HFH 100-0586






Unterflurbeleuchtung

























6x
1.
2.
3.
4.
3x
3x

Unterflurbeleuchtung






Kopfteilmontage:
Bedhead mounting:



Anschluß der Unterflurbeleuchtung:
connection of the underfloorillumination:




Vorbereitung der Lichtsteuerung:

1: Taste kurz drücken, Beleuchtung wird eingeschaltet
2: Taste lang drücken, um gewünschte Helligkeit der Unterflurbeleuchtung festzulegen
3: Taste kurz drücken, Beleuchtung wird ausgeschaltet

Verwendung der Lichtsteuerung:

1: Bei Bewegungen im Erfassungsbereich der PIR-Sensoren schaltet sich die Rahmenbeleuchtung automatisch in der voreingestellten Helligkeitsstufe ein.
Wird der Erfassungsbereich verlassen, schaltet sich die Beleuchtung nach ca. 10 Sekunden automatisch aus.

2: Taste kurz drücken, Beleuchtung wird eingeschaltet in voller Helligkeit.
Taste kurz drücken,Beleuchtung wird ausgeschaltet, die PIR-Sensoren sind wieder aktiv.



Preparation of the light control :

1: Short press on the key, the lighting is switched on
2: Long press on the key , to set the brightness of the underfloor illumination.
3: Short press on the key, the lighting is switched off

Use of the light control :

1: In the case of movements inside the detection area of the PIR sensors the frame lighting switches automatically on in the chosen brightness.
If you leave the detection area, it switches automatically off after ca. 10 seconds.

2: Short press on the key, the lighting is switched on in full brightness.
Short press on the key, the lighting is switched off and the PIR sensors are aktivated again.

Copyright 2018/2019 by
Gallery M
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.


Musterring


Montageanleitung

(Bitte aufbewahren)

Beleuchtungsset Kopfteil- und Unterflurbeleuchtung

HFH 100-0587
HFH 100-0588
HFH 100-0589
HFH 100-0590
HFH 100-0591
HFH 100-0592












Kopfteil- und Unterflurbeleuchtung























Kopfteil- und Unterflurbeleuchtung



Kopfteil- und Unterflurbeleuchtung









Kopfteil- und Unterflurbeleuchtung


Bürste in *inneres* Profil einschieben:
Slide brush into the *inner* profile:



***Nicht* die Schutzfolie vom Klebeband entfernen**
***Do not* remove protectiv foil from the adhesive tape**




Bänder vorsichtig in das Profil einschieben.
Carefully slide the LED-stripes into the profile.




Kabel durch die Bürsten führen.
Place cable through the brushes.

Nicht knicken!
Do not bend!


Kopfteil- und Unterflurbeleuchtung





Kopfteil- und Unterflurbeleuchtung

Anschluß der Kopfteil- und Unterflurbeleuchtung:
Connection of the underfloor- and bedheadillumination:




Vorbereitung der Lichtsteuerung:

1: Taste kurz drücken, Beleuchtung wird eingeschaltet
2: Taste lang drücken, um gewünschte Helligkeit der Unterflurbeleuchtung festzulegen
3: Taste kurz drücken, Beleuchtung wird ausgeschaltet

Verwendung der Lichtsteuerung:

1: Bei Bewegungen im Erfassungsbereich der PIR-Sensoren schaltet sich die Rahmenbeleuchtung automatisch in der voreingestellten Helligkeitsstufe ein.
Wird der Erfassungsbereich verlassen, schaltet sich die Beleuchtung nach ca. 10 Sekunden automatisch aus.

2: Taste kurz drücken, Beleuchtung wird eingeschaltet in voller Helligkeit.
Taste kurz drücken,Beleuchtung wird ausgeschaltet, die PIR-Sensoren sind wieder aktiv.



Preparation of the light control :

1: Short press on the key, the lighting is switched on
2: Long press on the key , to set the brightness of the underfloor illumination.
3: Short press on the key, the lighting is switched off

Use of the light control :

1: In the case of movements inside the detection area of the PIR sensors the frame lighting switches automatically on in the chosen brightness.
If you leave the detection area, it switches automatically off after ca. 10 seconds.

2: Short press on the key, the lighting is switched on in full brightness.
Short press on the key, the lighting is switched off and the PIR sensors are aktivated again.

Copyright 2018/2019 by
Gallery M
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.